

# ThinAir® EL KURUTMA MAKİNESİ



## YENİ GELİŞTİRİLMİŞ STANDART ÖZELLİKLER



Ayarlanabilir Hız ve Ses Kontrolü



Çoklu-Voltaj Seçeneği  
110-120V / 208-277V



Ayarlanabilir Isı Seçenekleri -  
Yüksek, Orta, Düşük & Kapalı



Dışarıdan Görülebilir  
Servis Işığı

# 14

**SANIYE\***

Kurutma Süresi

# %95

**TASARRUF**

Kağıt Havlu ile  
Karşılaştırıldığında

# %80

**AZ ENERJİ**

Geleneksel El Kurutma  
Makinaları ile Karşılaştırıldığında



# ThinAir® EL KURUTMA MAKİNESİ



MODELLER: TA-ABS SB SB-SI -VOLT (Tabloya Bakınız)



TA-ABS

SanaFor™ Antimikrobiyal Katkılı  
Beyaz Polimer (ABS)



## BOYUTLAR

Genişlik: 233mm Yükseklik: 354mm Derinlik: 100mm

## AĞIRLIK

TA-ABS: 3.6kg TA-SB: 4.5kg

## PERFORMANS

AYARLANABİLİR SES : 69 - 73dB  
AYARLANABİLİR HIZ : 12.000 - 17.000 LFM  
AYARLANABİLİR ISI : 35°C - 136 °C  
AYARLANABİLİR ÜFLEME HIZI : 29 - 42 CFM

## ELEKTRİK

Ürünler tek fazlı; 950W'dır yada ısıtmasız 300W'a kadar düşebilir. Detayları aşağıdaki gibidir:

VOLT	AMP	WATT	ISITMASIZ AMP	ISITMASIZ WATT	HERTZ	
110-120V	7.2-7.8A	780-925W	3.1-3.4A	330-385W	50/60 Hz	UL US
208-277V	3.6-4A	735-950W	1.5-1.9A	300-375W	50/60 Hz	UL US
230V	3.9A	890W	1.7A	375W	50 Hz	CE

## SERTİFİKALAR



\*El kurutma süresi SGS International tarafından, standart ThinAir El Kurutma Makinesi ile 0.25g veya daha az artık neme sahip ellerde, kuruma süresi ve enerji kullanımı baz alınarak UL Global Ürün Kategorisi Kuralları (PCR) uyarınca, gerçekleştirilmiştir.



KURUTMA SÜRESİ: 14 SANİYE\* KULLANIM BAŞINA ENERJİ: 3.7Wh\*



UL Environment, performans ve çevreye olan etkiyi ölçülebilir hale getirmek için el kurutma makinelerinde endüstrinin uzlaşmış olduğu test prosedürlerinin hatlarını çizen ilk Ürün Kategorisi Kuralları (PCR) yayınladı. Bu kurallara uyularak 3. partilere yaptırılan testler ile ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisi "Çevresel Ürün Beyanı" (EPDs) adı verilen uluslararası tanınırlığı olan sertifikalar ile detaylı olarak belgeleniyor. Bu belgeler tüketiciler için ürünler hakkında daha doğru/detaylı bilgiler edinilmesini ve ürünlerin birbirleriyle kıyaslanmasını kolaylaştırıyor. Excel Dryer, endüstrinin ilk sertifikalı EPDs belgelerini almıştır.

## YAPI

- ✓ Duvara monte edildiğinde 100mm'den az çıkıntı yapar, Amerikan engelliler yasasına uygundur.
- ✓ Kağıt havlı ile kıyaslandığında %95 tasarruf sağlar.
- ✓ %100 Amerikan Sertifikalı®
- ✓ 5 yıl garantilidir.
- ✓ BuildingGreen onaylıdır ve pek çok LEED puanı almanıza yardımcı olur.
- ✓ Hijyenik bir el kurutma çözümüdür.
- ✓ Yıkabilir ön filtresi vardır.

## KAPAK SEÇENEKLERİ



TA-ABS  
Beyaz  
Polimer  
(ABS)



TA-SB  
Mat  
Paslanmaz  
Çelik

## MONTAJ


Düz yüzeye monte edilir.

## AKTİVASYON

Sensör ile otomatik çalışır.

## AMERİKAN ENGELLİ YASASI UYUMLULUĞU

Amerikan engelli yasasına göre 70cm'den yüksek sabit eşyalar duvarda 10cm'den büyük çıkıntı yapmamalıdır.



Maksimum: 22cm

Tavsiye edilen: 94cm

## ÖNERİLEN MONTAJ YÜKSEKLİĞİ yerden el kurutucu altına kadar

Erkekler	114cm
Kadınlar	109cm
Gençler	104cm
Çocuklar	89cm
Engelliler	94cm

