

XLERATOR® EL KURUTMA MAKİNESİ



YENİ GELİŞTİRİLMİŞ STANDART ÖZELLİKLER



Ayarlanabilir Hız ve Ses Kontrolü



Çoklu-Voltaj Seçeneği
110-120V / 208-277V



Ayarlanabilir Isı Seçenekleri -
Yüksek, Orta, Düşük & Kapalı



Dışarıdan Görülebilir
Servis Işığı

8

SANİYE*

Kurutma Süresi

%95

TASARRUF

Kağıt Havlu ile
Karşılaştırıldığında

%80

AZ ENERJİ

Geleneksel El Kurutma
Makinaları ile Karşılaştırıldığında



XLERATOR® EL KURUTMA MAKİNESİ



MODELLER: XL - BW W GR C SB SI SP OPSİYONLAR: -1.1N (Ses Azaltıcı Aparat) -H HEPA FİLTRE VOLT (Tabloya Bakınız)



XL-BW
Beyaz Termoset Reçine (BMC)



XL-W
Beyaz Epoksi
Boya



XL-GR
Antrasit Dokulu
Boya



XL-SP**
Özel Renk
Tasarım



XL-SI***
Özel Dijital
Tasarım



XL-C
Parlak Krom
Kaplama



XL-SB
Mat Paslanmaz
Çelik

PERFORMANS

AYARLANABİLİR SES	: 65 - 75dB
AYARLANABİLİR HIZ	: 13.000 - 20.000 LFM
AYARLANABİLİR ISI	: 22°C - 57 °C
AYARLANABİLİR ÜFLEME HIZI	: 42 - 63 CFM

BOYUTLAR

Genişlik: 298mm Yükseklik: 322mm Derinlik: 170mm

ELEKTRİK

Ürünle tek fazlı; 1.410WATT (Isıtma Açık), 500WATT (Isıtma Kapalı)

VOLT	AMP	WATT	ISITMASIZ AMP	ISITMASIZ WATT	HERTZ	
110-120V	11.3-12.2A	1240-1450W	4.3-4.5A	460-530W	50/60 Hz	UL US
208-277V	5.6-6.2A	1160-1490W	2.0-2.2A	425-500W	50/60 Hz	UL US
230V	6.1A	1410W	2.2A	500W	50 Hz	CE

SERTİFİKALAR



KURUTMA SÜRESİ: 8 SANİYE* KULLANIM BAŞINA ENERJİ: 3.7Wh*



UL Environment, performans ve çevreye olan etkiyi ölçülebilir hale getirmek için el kurutma makinelerinde endüstrinin uzlaşmış olduğu test prosedürlerinin hatlarını çizen ilk Ürün Kategori Kurallarını (PCR) yayınladı. Bu kurallara uyularak 3. partilere yaptırılan testler ile ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisi "Çevresel Ürün Beyanı" (EPDs) adı verilen uluslararası tanınırlığı olan sertifikalar ile detaylı olarak belgeleniyor. Bu belgeler tüketiciler için ürünler hakkında daha doğru/detaylı bilgiler edinilmesini ve ürünlerin birbirleriyle kıyaslanmasını kolaylaştırıyor. Excel Dryer, endüstrinin ilk sertifikalı EPDs belgelerini almıştır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- ✓ 7 yıl garanti
- ✓ Kağıda göre %95'in üzerinde tasarruf sağlar
- ✓ LEED® kredisine katkı sağlar
- ✓ %100 Amerikan Sertifikalı®
- ✓ En hijyenik el kurutma çözümü
- ✓ Yıkanebilir Metal Filtre
- ✓ Ayarlanabilir sensör mesafesi

OPSİYONLAR

- ✓ Hepsiz Filtre Sistemi: Havada bulunan 0.3 mikron ve daha büyük bakteri ve virüslerin %99.99'unu filtre eder.
- ✓ 1.1 Ses Azaltma Aparatı: Ses seviyesini 9db azaltır.

AĞIRLIK

XL-BW: 6.8kg XL-SB: 7.26kg XL-W, GR, C, SI, SP: 7.71kg

AKTİVASYON

Sensör ile otomatik çalışır.

MONTAJ

Düz yüzeye monte edilir.

ÖNERİLEN MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

Erkek: 114cm Kadın: 109cm Engelli: 94cm

Not: Yerden el kurutucu altına kadar.

*El kurutma süresi SGS International tarafından, standart 0,8 "ağızlığına sahip XLERATOR El Kurutma Makinesi ile 0,25 g veya daha az artık neme sahip ellerde, kuruma süresi ve enerji kullanımı baz alınarak UL Global Ürün Kategorisi Kuralları (PCR) uyarınca, gerçekleştirilmiştir.
**Özel boya baskı teknolojili seçenekler bir çok renk ve dizaynlarda yapılabilmektedir.
***Özel dijital imaj teknolojisi firmalar (okullar ve spor kulüpleri vs.) gibi bir çok renk, dizayn, logo ve yeşil mesajlı olarak oluşturulabilmektedir.



Excel Dryer Türkiye Genel Distribütörü
Kros Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sok. Bomonti Business Center Apt. No:8/74
Şişli / İSTANBUL Telefon: +90 212 425 20 95 www.exceldryer.com.tr