

XLERATOReco® EL KURUTMA MAKİNESİ



GELİŞTİRİLMİŞ STANDART ÖZELLİKLER



Ayarlanabilir Hız ve Ses
Kontrolü



Çoklu-Voltaj Seçeneği
110-120V / 208-277V



Isıtmasız
500WATT



Dışarıdan Görülebilir
Servis Işığı

10
SANİYE¹
Kurutma Süresi

95%
TASARRUF
Kağıt Havlu ile
Karşılaştırıldığında

1.7
ENERJİ
Kullanım Başına



XLERATOR® EL KURUTMA MAKİNESİ



MODELLER: XL - BW W GR C SB SI SP -H (HEPA Filtre)

OPSİYONLAR: -1.1N (Ses Azaltıcı Aparat)



XL-BW-ECO

Beyaz Termoset Reçine (BMC)



KURUTMA SÜRESİ
10 SANİYE*

KULLANIM BAŞINA ENERJİ
1.7.Wh*



UL Environment, performans çevreye olan etkiyi ölçülebilir hale getirmek için el kurutma makinelerinde endüstrinin uzlaşmış olduğu test prosedürlerinin hatlarını çizen ilk Ürün Kategorisi Kurallarını (PCR) yayınladı. Bu kurallara uyularak 3. partilere yapılan testler ile ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisi "Çevresel Ürün Beyanı" (EPDs) adı verilen uluslararası tanınırlığı olarak belgeleniyor. Bu belgeler tüketiciler için ürünler hakkında daha doğru/detaylı bilgiler edinilmesini ve ürünlerin birbirleriyle kıyaslanmasını kolaylaştırıyor. Excel Dryer, endüstrinin ilk sertifikalı EPDs belgelerini almıştır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- ✓ HEPA FİLTRE SİSTEMİ : Havada bulunan 0.3 mikron ve daha büyük bakteri ve virüsleri %99.999'nu hapseder.
- ✓ 7 yıl garanti
- ✓ Kağıda göre %95'in üzerinde tasarruf sağlar
- ✓ LEED® kredisine katkı sağlar
- ✓ %100 Amerikan Sertifikalı®
- ✓ En hijyenik el kurutma çözümü
- ✓ Yıkanebilir Ön Filtre
- ✓ Ayarlanabilir sensör mesafesi

OPSİYONLAR

- ✓ 1.1. Ses Azaltma Aparatı : Ses seviyesini 9db azaltır.



XL-W-ECO

Beyaz Epoksi
Boya



XL-GR-ECO

Antrasit Dokulu
Boya



XL-SP-ECO⁴

Özel Renk
Tasarım



XL-SI-ECO⁵

Özel Dijital
Tasarım



XL-C-ECO

Parlak Krom
Kaplama



XL-SB-ECO

Mat Paslanmaz
Çelik

PERFORMANS

AYARLANABİLİR SES: 65 -75dB AYARLANABİLİR HIZ: 13.000 - 20.000 LFM

AYARLANABİLİR ÜFLEME HIZI: 42 - 63 CFM

BOYUTLAR

Genişlik: 298mm Yükseklik: 322mm Derinlik: 170mm

ELEKTRİK

VOLT	AMP	WATT	HERTZ	
110-120V	4.3-4.5A	460-530W	50/60 Hz	UL US
208-277V	2.2-2A	425-500W	50/60 Hz	UL US
230V	2.2A	500W	50 Hz	CE

NOT : 4,5 Amper veya daha az olması, birden fazla XLERATOREco ünitesinin bir devreye kurulmasına izin vererek kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve bir yıldan daha kısa bir yatırım getirisini sağlar.

SERTİFİKALAR



AĞIRLIK

XL-BW-ECO: 15 lbs. (6.8 kgs.)

XL-SB-ECO: 16 lbs. (7.26 kgs.)

XL-W-ECO, XL-GR-ECO, XL-C-ECO, XL-SI-ECO, XL-SP-ECO: 17 lbs. (7.71 kgs.)

AKTİVASYON

Sensör ile otomatik çalışır.

MONTAJ

Düz yüzeye monte edilir.

ÖNERİLEN MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

Erkek : 114cm

Kadın : 109cm

Engelli : 94cm

Not: Yerden el kurutucu altına kadar.

*El kurutma süresi SGS International tarafından, standart 0,8 "ağırlığına sahip XLERATOR El Kurutma Makinesi ile 0,25 g veya daha az artık neme sahip ellerde, kurutma süresi ve enerji kullanımı baz alınarak UL Global Ürün Kategorisi Kuralları (PCR) uyarınca, gerçekleştirilmiştir.
**Özel boyya baskı teknolojisi seçenekler bir çok renk ve dizaynlarda yapılabilmektedir.
***Özel dijital imaj teknolojisi firmalar (okullar ve spor kulüpleri vs.) gibi bir çok renk, dizayn, logo ve yeşil mesajlı olarak oluşturulabilmektedir.



Excel Dryer Türkiye Genel Distribütörü
Kros Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sok. Bomonti Business Center No: 8 / 74
Şişli - İSTANBUL Telefon: +90 212 425 20 95 www . exceldryer . com.tr